




XS 800

Carica e mantiene

L'XS 800 carica tutte le piccole batterie con la massima semplicità. È perfetto per la moto, per il trattorino rasaerba e per la moto d'acqua.

Il modello XS 800 è anche l'ideale per il Mantenimento delle batterie di qualunque tipo di veicolo utilizzato saltuariamente con batterie fino a 100 Ah anche al GEL e AGM. Dotato di pinze isolate e di set con occhielli terminali e connettore rapido.

XS 800 APPLICAZIONI



12V
0,8A
10W

IN OMAGGIO LA PRATICA CUSTODIA

FASI DI CARICA



MULTI XS 3600

Il pratico caricabatterie multiuso

IL MULTI XS 3600 è un caricabatterie multifunzione in formato compatto. Sostituisce tutti i caricabatterie ad uso privato. È possibile caricare il trattorino, la batteria dell'auto oppure quella del camper. Il programma Invernale è perfetto per il mantenimento delle batterie durante il periodo freddo.

Il MULTI XS 3600 può inoltre caricare batterie al GEL e AGM. Dotato di pinze isolate e di set con occhielli terminali e connettore rapido.

MULTI XS 3600 APPLICAZIONI



12V
3,6A
45W

IN OMAGGIO LA PRATICA CUSTODIA

FASI DI CARICA



Semplicità

- Mantenimento ad impulsi per la massima durata
- Ricarica e recupero di batterie parzialmente scariche
- Erogazione perfetta fino a 170 V di tensione

...ordo
e l'inversione di polarità



MULTI XS 7000

Il caricabatterie universale

IL MULTI XS 7000 è adatto ai veicoli leggeri e pesanti, alle piccole imbarcazioni ed ai camper. Il programma Alimentazione fornisce corrente elettrica anche senza la batteria, mantenendo attive le memorie ed i codici dei computer di bordo, radio, antifurto sistemi di apertura senza chiavi, ecc... Il ciclo di carica garantisce la completa ricarica della batteria anche dopo un utilizzo intensivo. Il programma Recond aiuta il recupero totale della sua capacità. Dotato di pinze isolate e di set con occhielli terminali e connettore rapido.



12V
7.0A
120W

IN OMAGGIO LA PRATICA CUSTODIA

FASI DI CARICA



MULTI XS 25000

La massima potenza

IL MULTI XS 25000 dispone di una potenza sufficiente per tutte le applicazioni professionali, adattando automaticamente la sua potenza alla temperatura della batteria grazie all'apposito sensore. Il MULTI XS 25000 è dotato dello stesso pratico programma Alimentazione del modello 7000. Il MULTI XS 25000 incorpora funzioni avanzate in grado di analizzare lo stato della batteria. Il doppio programma di Mantenimento brevettato soddisfa egregiamente le esigenze di alta capacità e durata.



12V
25A
300W

FASI DI CARICA



Flessibilità

- Si adatta a tutti i tipi di batterie al piombo acido
- Ricarica perfetta a tutte le temperature ambiente
- Approvato per uso esterno

...a della batteria
...lfatate
...rete

Batterie perfette in otto passaggi



	Desolfatazione	Inizio soft	Carico	Assorbimento	Analisi	Boost	Tampone	Impulsi
XC 800	Si		0,8 A	7,2 V				Si
XS 800	Si		0,8 A	14,4 V				Si
MULTI XS 3600	Si		0,8/3,6 A	14,4/14,7 V				Si
MULTI XS 7000	Si	Si	7 A	14,4/14,7 V		Si		Si
MULTI XS 25000	Si	Si	25 A	14,4 V	Si	Si	Si	Si
MULTI XT 14000	Si	Si	14 A	28,8 V	Si	Si	Si	Si

Specifiche tecniche

	XC 800	XS 800	MULTI XS 3600	MULTI XS 7000	MULTI XS 25000	MULTI XT 14000	Note
Tensione	6 V	12 V	12 V	12 V	12 V	24 V	
Valore di oscillazione (%)	2%	2%	3%	4%	4%	4%	Le batterie moderne richiedono una oscillazione inferiore al 5%. I caricabatterie meno recenti possono arrivare fino al 400%.
Corrente di ritorno (Ah/mese)	<1	<1	<1	<2	<2	<2	L'energia che un caricabatterie non collegato alla rete elettrica assorbe dalla batteria. Generalmente questo dato è > 30 Ah/mese.
Minima capacità batteria	1,2 Ah	1,2 Ah	1,2 Ah	14 Ah	50 Ah	28 Ah	
Massima capacità batteria	100 Ah	32 Ah	75 Ah	150 Ah	500 Ah	300 Ah	Le batterie più grandi richiederanno un tempo di ricarica in modalità Carico superiore alle 20 ore.
Max capacità (mantenimento)	100 Ah	100 Ah	120 Ah	225 Ah	500 Ah	500 Ah	
Dimensioni (mm)	142x51x36	142x51x36	165x61x38	191x89x48	233x128x64	233x128x64	Lunghezza x Larghezza x Altezza
Peso	0,3 kg	0,3 kg	0,5 kg	0,8 kg	1,4 kg	1,4 kg	
Protezione	IP 65 (protezione contro schizzi e polvere)			IP 44 (uso esterno)			
Connettore rapido	Si	Si	Si				

Tempo di ricarica in modalità Carico per circa l'80% della carica (ore) Tutti i modelli di caricabatterie sono dotati della modalità di Mantenimento ad impulsi

Amperaggio batteria	XC 800	XS 800	MULTI XS 3600	MULTI XS 7000	MULTI XS 25000	MULTI XT 14000	
2 Ah	2	2	1				Il tempo di ricarica in modalità Carico è il tempo necessario per caricare una batteria completamente scarica fino all'80% della sua capacità. Inoltre, è necessario aggiungere il tempo per l'Assorbimento ed il ciclo di Boost, se presente.
8 Ah	8	8	2				
20 Ah	20	20	5	3			
60 Ah	60	60	15	8	2	4	
100 Ah	>80	>80	25	12	3	5	
225 Ah				25	7	13	
500 Ah					16	28	
							Consigliato Utilizzabile Sconsigliato